

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

LINEA: LÁTEX / Rev. / ABR. 2015 / 3 PAGS



LAXTON / LÁTEX PREMIUM PARA USO INTERIOR - TERM. SATINADA - (PINTURA ACRÍLICA PARA PAREDES)

- Gran poder cubritivo, excelente opacidad y blancura.
- Perfecta nivelación con acabado liso mate aterciopelado de máxima calidad.
- Resistencia a la abrasión y frote húmedo.
- Gran receptividad a las tintas de entonado.
- Alta resistencia al envejecimiento y amarilleo prematuro.
- Máxima durabilidad

Línea: LÁTEX

Medioambiente: Producto ecológico.

Uso: Paredes y paramentos verticales de interior de concreto, mampostería, yeso, placas de roca yeso, etc.

Rendimiento Teórico: De 12 m² a 14 m² por litro y por mano.

Presentación: Balde de 20 lts, balde de 10 lts.

Colores: Blanco Extra (de línea). Se lo puede entonar con hasta 35 cm³ de entonador universal por litro o solicitar el color de fábrica según muestra patrón o color guía de cualquier carta de colores.

Terminación: Satinada

Dilución: Se debe evitar. Sólo es tolerable mínimamente, para facilitar la aplicación.

Aplicación: Rodillo, pincel o soplete airless.

Nº de manos: 2 manos permiten obtener un muy buen poder cubritivo.

Tiempo de Secado: Al tacto 3 hs, y entre manos de 6 hs a 8 hs, según dilución y en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C). La temperatura y humedad ambiente pueden modificar aquellos valores.

Limpieza: Inmediatamente, luego de finalizada la aplicación, se recomienda lavar los utensilios con abundante agua y detergente, debido a la difícil remoción del producto una vez seco.

Seguridad: Producto No Inflamable

Propiedades y Características

Producto de Alta Gama, desarrollado para otorgar protección y decoración en paramentos verticales de interior, donde el parámetro de eficiencia concentre su atención en un resultado de inobjetable alta calificación. Su diseño incorpora copolímeros acrílicos, pigmentos y cargas especiales que le otorgan un excelente poder cubritivo con máxima blancura. Su adecuada viscosidad elimina el salpicado.

Diseñado para jerarquizar acabados lisos exigentes, su aplicación da lugar a una película estable, de excelente anclaje, lavable, de alta resistencia al frote húmedo, gran durabilidad e inigualable resistencia al envejecimiento y el amarilleo prematuro.

Como es de esperar en todo producto de alta performance, posibilita la rápida habitabilidad de los ambientes donde se lo utiliza, dado que no produce olores invasivos de difícil disipación. La incorporación de fungicidas de última generación lo hacen resistente a la fijación de hongos y de otras colonias biológicas que manchan y degradan tanto pintura como sustrato. Es altamente receptivo al entintado con cualquier entonador universal de comercialización en el mercado. No obstante, puede solicitarse entonado de fábrica según muestra o patrón de cualquier carta de colores. Cabe recordar que cuando se trata de grandes obras, la coloración de fábrica garantiza la igualdad de color en todo el lote.

Modo de Uso

Preparación de la superficie

Antes de aplicar el producto, evaluar las condiciones de receptividad del sustrato. No debe aplicarse sobre sustratos que presenten humedad, eflorescencia salina o descascamiento de material. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo; exenta de suciedad y de aquellos elementos que eviten la correcta adherencia del producto al sustrato, tales como grasa, aceite, alquitrán, silicona, óxido, hongos, algas, etc.

En paredes antiguas remover partes flojas de material, descascamientos de pintura, incrustaciones, suciedad, colonias biológicas y todo tipo de elemento que pueda interferir con la correcta adherencia. Corregir pequeñas oquedades o imperfecciones con enduido o masilla.

Tanto para paredes nuevas como antiguas, aplicar una mano de Laxton Primer para sellar e igualar condiciones de absorción del sustrato.

Aplicación

Utilizar rodillo, pincel o un soplete airless. Aplicar en 2 ó 3 manos, según la rugosidad, absorción del sustrato y grado de protección deseada.

Recomendaciones

La concentración de este producto es adecuada para dar respuesta a las más altas exigencias de calidad. La dilución puede afectar sus cualidades, aunque es tolerable el agregado de una mínima cantidad de agua limpia, libre de sales, sólo para facilitar la aplicación. Diluciones mayores disminuyen el espesor de película, restando poder cubritivo. Aplicar, como mínimo, 2 manos. Mayor número de manos permite conseguir mayor protección. Se debe evitar la aplicación bajo la incidencia directa del sol, extremado calor o alta humedad atmosférica.

Aplicar sólo cuando la temperatura no sea inferior a los 10°C ni superior a los 35°C.

Precauciones

Almacenar en lugar fresco y seco, al reparo de la intemperie, lejos del alcance de los niños y de fuentes de calor. Revolver bien antes de usar.

Enmascarar las zonas lindantes a las áreas de aplicación, a fin de evitar terminaciones desprolijas.

Utilizar ropa y elementos de protección adecuados: gafas, guantes y gorro.

Consultar al médico en caso de irritación por contacto prolongado con la piel, salpicaduras en los ojos, o su ingestión.*

Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

***EN CASO DE INGESTA ACCIDENTAL NO INDUCIR AL VÓMITO, BEBER ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR AL CENTRO DE ATENCIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA O 800 222 99 11 / DIRECTO: 0221 451 55 55 , TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.**

Laxton / Creatividad en Relieve

Of. Comercial y Administración: Av. 72 N° 91, e/ 118 y 119, B1914ACB, La Plata, Buenos Aires

Fábrica: 75 N° 183, entre 121 y 122, B1914CLE, La Plata, Buenos Aires

Por consultas o sugerencias por favor, dirigirse a Depto. Técnico: tecnica@laxton.com.ar



La información contenida en este documento, referida al producto, su uso y resultado, se basa en el conocimiento adquirido y desarrollado por Laxton, así como de los saberes de las reglas del arte y estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta. No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, la incidencia de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del alcance de Laxton. Por lo expuesto, la garantía ofrecida se extiende sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado. Laxton se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar parte del contenido o información de este documento sin previo aviso.